

# Die Kräcker-Maschine

Teil B in Teil A einpassen und befestigen (Vorsicht, Acrylglas bricht leicht, immer vorbohren!). Teil A sollte zusätzlich Bohrungen zur Montage auf einem Unterbau erhalten. Die Bohrung in Teil B sollte 1-2 mm größer sein als der Durchmesser der Kolbenstange, damit diese gut gleiten kann.

Die Teile D und E mit Holzdübeln an Teil C befestigen, Teil D fest verleimt und Teil E lösbar. Teil D sollte glatt und ohne Schraubenköpfe sein, da sonst Verletzungsgefahr für den Hund besteht.

## Stückliste

A=Acrylglasrohr, Länge= 500,

Außen $\varnothing$ =70

B=Holzscheibe, Dicke= 20,

$\varnothing$  entspricht dem Innen $\varnothing$  des Acrylglasrohres, mit Bohrung für Kolbenstange

C=Holzstab, Länge= 480,

$\varnothing$ = 15, mit Bohrungen für Holzdübel an beiden Enden

D=Holzscheibe, Dicke= 20,

$\varnothing$ = 100, mit Bohrung für Holzdübel

E=Holzscheibe, Dicke= 20,

$\varnothing$  ist 1-2 mm kleiner als der Innen $\varnothing$  des Acrylglasrohres, mit Bohrung für Holzdübel

Alle Maßangaben in mm

